



AKO ピンチバルブの 圧縮空気に関する推奨事項

清浄等級 (VDMA 15390): **A-2、B1-3、B2-2、C-1**

品質クラス **A-2**

A → 固体汚染物質

2 → ISO 8573-1 による品質レベル ($1.0\mu < \text{粒子数} \leq 5.0\mu$)

品質クラス **B1-3 & B2-2**

B1 → 湿度 (蒸気、環境温度 $> 3^{\circ}\text{C}$)

B2 → 湿度 (蒸気、環境温度 $\leq 3^{\circ}\text{C}$)

3 → ISO 8573-1 による品質レベル (残留湿気 $\leq 0.88\text{g}/\text{m}^3$)

2 → ISO 8573-1 による品質レベル (残留湿気 $\leq 0.11\text{g}/\text{m}^3$)

場合により凍結防止帯を要する

品質クラス **C-1**

C → 油分総含有量

1 → ISO 8573-1 による品質レベル ($\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^3$)

規格: ISO 8573-1 圧縮空気 – 汚染物質及び清浄等級
VDMA 15390 推奨清浄等級一覧

注記:

上記の項目は一般的な推奨事項であり、実際の使用状況によっては当てはまらないことがありますので、ご注意ください。

装置の運用開始時に、作業現場で必要な圧縮空気を決定する際の参考として使用してください。

仕様は予告なく変更する場合があります。